

Masa uszczelniająca czarna CARAMBA 690025

Nr art.: WS1058



Masa uszczelniająca czarna kartusz 200 ml:

Zastosowanie :

- materiał silikonowy na bazie polisiloksanu z formułą zwilżaną octanem,
- odporny na wysoką temperaturę,
- przeznaczony do obszarów obciążonych temperaturowo:
 - obudowy silników,
 - przekładnie,
 - miski olejowe,
 - pokrywy zaworów,
 - pompy wody,
 - pokrywy przekładni czołowych,
 - uszczelki mechanizmów różnicowych,
 - skrzynki akumulatorów,
 - reflektory,
 - światła tylne i hamowania,
 - obudowy ochronne;

Zalety :

- elastyczność,
- łatwe przywieranie do wielu podłoży :

- metalowe elementy,
- szkło,
- szklone powierzchnie,
- emalia,
- ceramika,
- anodowane aluminium,
- lakierowane drewno,
- odporność na wysoką temperaturę, po utwardzeniu do 180 ° C,
- do zastosowań również w niskich temperaturach do - 50 ° C,
- duża lepkość,
- szybkie odparowywanie,
- łatwa obróbka;

Sposób użycia :

Powierzchnie muszą być wytrzymałe, czyste, wolne od kurzu, oleju i tłuszczu. Optymalna temperatura materiału wynosi od + 5 ° C do + 25 ° C. Zaleca się przeprowadzenie testu przylegania i tolerancji na danym podłożu. Należy zakładać okulary ochronne i rękawice ochronne. Zdjąć nakładkę gwintu, obciąć dyszę na żadaną szerokość. Zdjąć bezpiecznik (w dolnej części dyszy) przez wyłamanie i obrócić dyszę o 90 ° w lewo. Nanieść masę naciskając dźwignię. Po utwardzeniu można usunąć tylko mechanicznie.

Uwaga! Masa uszczelniająca czarna nie nadaje się do stosowania na betonie, kamieniu naturalnym i na materiałach zagrożonych korozją (ołów, miedź, stal ocynkowana itp.) oraz PE, teflonie i podłożu bitumicznym. Nie nadaje się do szkła izolacyjnego. Nie nadaje się do nakładania powłok malarskich.

Producent : CARAMBA

Nr artykułu : 690025