

Półautomat spawalniczy MIG/MAG 400V-140A (60%) MASTERMIG 232 DUPLEX

Nr art.: WS1300



Półautomat spawalniczy do spawania metodą MIG-MAG drutem spawalniczym w osłonie gazu i spawania technologią lutowania w osłonie gazu blach ocynkowanych.

Zapraszamy do zapoznania się z pełną ofertą urządzeń z zakresu spawalnictwa na hakspawanie.com.pl.

Cena urządzenia z akcesoriami: dwoma uchwyty spawalniczym z wtykiem EURO 3m 220A, przewodem masowym 3m, reduktorem ciśnienia do butli gazowych.

Charakterystyka:

- zasilanie trójfazowe,
- maksymalna szpula z drutem: 15 kg + 5 kg,
- urządzenie wyposażone w dwa gniazda EURO do podłączenia jednocześnie dwóch uchwyty spawalniczych: do spawania stali węglowej oraz lutowania,
- dodatkowo możliwość podłączenia uchwyty SPOOL GUN do spawania aluminium,
- umożliwia spawanie stali węglowych, nierdzewnych i aluminium, blach ocynkowanych, blach sprężystych,
- wbudowane dwa 4-rolkowe podajniki drutu spawalniczego,
- zabezpieczenie przeciw przeciążeniu,
- osiem stopni prądu spawania,
- możliwość spawania punktowego,
- dwa gniazda regulacji indukcyjności,
- współpracuje z uchwyty SPOOL GUN,
- chłodzony wentylatorem,

Gwarancja: 12 miesięcy.

Dane techniczne

Znamionowe napięcie zasilania [V/Hz/pH]

**400 /
50 / 3**

Moc (60 % / max) [kW]	4,2 / 6,5	
Zabezpieczenie sieci zasilającej [A]	10	
Współczynnik mocy cos fi	0.9	
Napięcie stanu jałowego [V]	37	
Zakres regulacji prądu spawania [A]	20 - 220	
Prąd maksymalny (temp. otoczenia 40°C)[A - %]	200 - 30%	
Prąd przy pracy 60 % (temp. otoczenia 40°C) [A]	140	
Stopnie regulacji prądu spawania	8	
Średnica drutu stalowego [mm]	0.6 - 1,0	
Średnica drutu do lutowania [mm]	0.8 - 1.0	
Średnica drutu ze stali nierdzewnej [mm]	0.8 - 1,0	
Średnica drutu aluminiowego [mm]	0.8 - 1.0	
Stopień ochronny	IP 22	
Wymiary gabarytowe dł x szer. x wys. [mm]	945 x 565 x 830	
Waga [kg]	76	

Parametry			
	Lutowanie		Zasilanie 3 x 400 V
	Urządzenie na kółkach		Chłodzony wentylatorem
	Przystosowany do uchwytów SPOOL GUN		Maksymalna szpula z drutem: 5 kg
	Maksymalna szpula z drutem: 15kg		Podajnik 4-rolkowy
	Zgodny z CE		Certyfikat TIV - GS
	Zgodny z PTC		Bezpieczny elektromagnetycznie

	Spawanie metodą MIG MAG		
--	-------------------------------	--	--