Półautomat spawalniczy MIG/MAG 400V-140A (60%) MASTERMIG 232 DUPLEX

Nr art.: WS1300



Półautomat spawalniczy do spawania metodą MIG-MAG drutem spawalniczym w osłonie gazu i spawania technologią lutospawania w osłonie gazu blach ocynkowanych.

Zapraszamy do zapoznania się z pełną ofertą urządzeń z zakresu spawalnictwa na **hakspawanie.com.pl.**

Cena urządzenia z akcesoriami: dwoma uchwytami spawalniczym z wtykiem EURO 3m 220A, przewodem masowym 3m, reduktorem ciśnienia do butli gazowych.

Charakterystyka:

- zasilanie trójfazowe,
- maksymalna szpula z drutem: 15 kg + 5 kg,
- urządzenie wyposażone w dwa gniazda EURO do podłączenia jednocześnie dwóch uchwytów spawalniczych: do spawania stali węglowej oraz lutospawania,
- dodatkowo możliwość podłączenia uchwytu SPOOL GUN do spawania aluminum,
- umożliwia spawanie stali węglowych, nierdzewnych i aluminium, blach ocynkowanych, blach sprężystych,
- wbudowane dwa 4-rolkowe podajniki drutu spawalniczego,
- zabezpieczenie przeciw przeciążeniu,
- osiem stopni prądu spawania,
- możliwość spawania punktowego,
- dwa gniazda regulacji indukcyjności,
- współpracuje z uchwytami SPOOL GUN,
- chłodzony wentylatorem,

Gwarancja: 12 miesięcy.

Dane techniczne	
Znamionowe napięcie zasilania [V/Hz/pH]	**400 / 50 / 3**

Moc (60 % / max) [kW]	**4,2 / 6,5**
Zabezpieczenie sieci zasilającej [A]	**10**
Współczynnik mocy cos fi	**0.9**
Napięcie stanu jałowego [V]	**37**
Zakres regulacji prądu spawania [A]	**20 - 220**
Prąd maksymalny (temp. otoczenia 40ºC)[A - %]	**200 - 30%**
Prąd przy pracy 60 % (temp. otoczenia 40ºC) [A]	**140**
Stopnie regulacji prądu spawania	**8**
Średnica drutu stalowego [mm]	**0.6 - 1,0**
Średnica drutu do lutospawania [mm]	**0.8 - 1.0**
Średnica drutu ze stali nierdzewnej [mm]	**0.8 - 1,0**
Średnica drutu aluminiowego [mm]	**0.8 - 1.0**
Stopień ochronny	**IP 22**
Wymiary gabarytowe dł x szer. x wys. [mm]	**945 x 565 x 830**
Waga [kg]	**76**

Parametry			
	Lutospawanie		Zasilanie 3 x 400 V
	Urządzenie na kółkach		Chłodzony wentylatorem
	Przystosowany do uchwytów SPOOL GUN		Maksymalna szpula z drutem: 5 kg
	Maksymalna szpula z drutem: 15kg		Podajnik 4-rolkowy
	Zgodny z CE		Certifikat TIV - GS
	Zgodny z PTC		Bezpieczny elektromagnetycznie

	Spawanie metodą MIG MAG		