

Półautomat spawalniczy MIG/MAG 400V-160A (60%) MASTERMIG 270/2

Nr art.: WS1299



Półautomat spawalniczy do spawania metodą MIG-MAG drutem spawalniczym w osłonie gazu i spawania technologią lutowania w osłonie gazu blach ocynkowanych.

Zapraszamy do zapoznania się z pełną ofertą urządzeń z zakresu spawalnictwa na haksprawanie.com.pl.

Cena urządzenia z akcesoriami: uchwytem spawalniczym z wtykiem EURO 3m 270A, przewodem masowym 3m, reduktorem ciśnienia do butli gazowych.


Charakterystyka:

- zasilanie trójfazowe,
- maksymalna szpula z drutem: 15 kg,
- urządzenie wyposażone w gniazdo EURO do podłączenia uchwyty spawalniczego,
- umożliwia spawanie stali węglowych, nierdzewnych i aluminium, blach ocynkowanych, blach sprężystych,
- zabezpieczenie przeciw przeciążeniu,
- dziesięć stopni prądu spawania,
- możliwość spawania punktowego,
- dwa gniazda regulacji indukcyjności,
- chłodzony wentylatorem,
- podajnik drutu: wewnętrzny, 2-rolkowy,

Gwarancja: 12 miesięcy.

Dane techniczne	
Znamionowe napięcie zasilania [V/Hz/pH]	400 / 50 / 3
Moc (60 % / max) [kW]	5,5 / 9

Zabezpieczenie sieci zasilania [A]	10
Współczynnik mocy cos fi	0.9
Napięcie stanu jałowego [V]	37,3
Zakres regulacji prądu spawania [A]	28 - 270
Prąd maksymalny (temp. otoczenia 40°C) [A - %]	240 - 30%
Prąd przy pracy 60 % (temp. otoczenia 40°C) [A]	160
Stopnie regulacji prądu spawania	10
Średnica drutu stalowego [mm]	0.6 - 1,2
Średnica drutu ze stali nierdzewnej [mm]	0.8 - 1,0
Średnica drutu aluminiowego [mm]	0.8 - 1.0
Średnica drutu do lutowania [mm]	0.8 - 1.0
Stopień ochronny	IP 22
Wymiary gabarytowe dł x szer. x wys. [mm]	870 x 453 x 800
Waga [kg]	68

Parametry		
	Image not found or type unknown Spawanie metodą MIG MAG	 Lutowanie
	Zasilanie 3 x 400V	 Bezpieczny elektromagnetycznie
	Urządzenie na kółkach	 Chłodzony wentylatorem
	Maksymalna szpula z drutem: 15kg	 Podajnik 2-rolkowy
	Zgodny z CE	 Certifikat TIV - GS
	Zgodny z PTC	