

Spawarka inwertorowa MAX-TIG 232 AC/DC DIGITAL

Nr art.: WS1464



Spawarka inwertorowa do spawania metodą TIG i TIG PULSE prądem zmiennym (AC) i stałym (DC) z bezdotykowym (HF) zajarzeniem łuku oraz metodą MMA elektrodą otuloną prądem stałym (DC).

Zapraszamy do zapoznania się z pełną ofertą urządzeń z zakresu spawalnictwa na hakspawanie.com.pl.

Cena urządzenia z kompletem akcesorii TIG i MMA: uchwytym spawalniczym TIG 4m, przewodem elektrodowym MMA 3m, przewodem masowym 3m, reduktorem ciśnienia, częściami zamiennymi uchwytu.

Przy spawaniu metodą TIG: regulacja prądu początkowego, regulacja prądu głównego, regulacja czasu opadania prądu, regulacja opóźnienia wyłączenia gazu osłonowego, regulacja balansu AC, regulacja częstotliwości AC.

Przy metodzie TIG PULS dodatkowo: regulacja częstotliwości pulsacji, regulacja prądu bazy, regulacja czasu pulsu.

Posiada funkcje ułatwiające proces spawania metodą MMA elektrodą otuloną:

ARC FORCE: regulacja prądu zwarcia - ułatwia przenoszenie kropli roztopionej elektrody na spawany materiał, zapobiegając wygaszeniu łuku podczas zetknięcia kropli elektrody z jeziorkiem spawalniczym

HOT START: gorący start - ułatwia zapłon elektrody poprzez dostarczenie większego prądu spawania przy każdym zajarzeniu łuku.

Charakterystyka:

- zasilanie jednofazowe,
- umożliwia spawanie aluminium, stali węglowych i nierdzewnych, niklu, tytanu, miedzi beztlenowej, brązu,
- czytelny i prosty w obsłudze panel w języku polskim,
- sterowana elektronicznie płynna regulacja prądu spawania,
- maksymalna średnica elektrody otulonej 4.0,
- wyposażona w wyświetlacz cyfrowy,
- chłodzona wentylatorem,
- zabezpieczenie przeciw przeciążeniu,

Gwarancja: 12 miesięcy.

Dane techniczne	
Znamionowe napięcie zasilania [V/Hz/pH]	1 x 230 / 50 / 1
Prąd pobierany z sieci [A]	24
Moc [kW]	7,6
Napięcie stanu jałowego [V]	42
Zakres regulacji prądu spawania [A]	10 - 200 (max. 230)
Prąd przy pracy 60% [A]	200
Średnica elektrody spawalniczej [mm]	1,6 - 4,0
Zabezpieczenie sieci zasilającej [A]	25
Stopień ochrony	IP 21
Waga urządzenia / zestawu [kg]	29

Parametry

	Spawanie metodą TIG HF MMA		Chłodzony wentylatorem
	Inwertor		Arc force
	Spawanie pulsacyjne		1 x Zasilanie 230 V
	Zgodny z CE		Zdalne sterowanie
	Hot start		Urządzenie przenośne