

Spawarka inwertorowa MAX-TIG 345 AC/DC DIGITAL R.A

Nr art.: WS1465



Spawarka inwertorowa do spawania metodą TIG i TIG PULSE prądem zmiennym (AC) i stałym (DC) z bezdotykowym (HF) zajarzeniem łuku oraz metodą MMA elektrodą otuloną prądem stałym (DC).

Zapraszamy do zapoznania się z pełną ofertą urządzeń z zakresu spawalnictwa na hakspawanie.com.pl.

Cena urządzenia z kompletem akcesorii TIG i MMA: chłodnicą, wózkiem, uchwytem spawalniczym TIG 4m, przewodem elektrodowym MMA 3m, przewodem masowym 3m, reduktorem ciśnienia.

Posiada funkcje ułatwiające proces spawania metodą MMA elektrodą otuloną:

ARC FORCE: regulacja prądu zwarcia - ułatwia przenoszenie kropli roztopionej elektrody na spawany materiał, zapobiegając wygaszeniu łuku podczas zetknięcia kropli elektrody z jeziorkiem spawalniczym


HOT START: gorący start - ułatwia zapłon elektrody poprzez dostarczenie większego prądu spawania przy każdym zajarzeniu łuku.

Charakterystyka:

- zasilanie trójfazowe,
- umożliwia spawanie aluminium, stali węglowych i nierdzewnych, niklu, tytanu, miedzi beztlenowej, brązu,
- czytelny i prosty w obsłudze panel w języku polskim,
- sterowana elektronicznie płynna regulacja prądu spawania,
- przy spawaniu metodą TIG: regulacja prądu początkowego, regulacja prądu głównego, regulacja czasu opadania prądu, regulacja opóźnienia wyłączenia gazu osłonowego, regulacja balansu AC, regulacja częstotliwości AC,
- przy metodzie TIG PULS dodatkowo: regulacja częstotliwości pulsacji, regulacja prądu bazy,
- regulacja czasu pulsu,
- funkcja 2-takt / 4-takt,
- maksymalna średnica elektrody otulonej 5.0,
- wyposażona w wyświetlacz cyfrowy,
- chłodzona wentylatorem,
- zabezpieczenie przeciw przeciążeniu,

Gwarancja: 12 miesięcy.

Dane techniczne	
Znamionowe napięcie zasilania [V/Hz/pH]	3 x 400 / 50 / 3
Prąd pobierany z sieci [A]	15
Moc [kW]	12
Napięcie stanu jałowego [V]	59
Zakres regulacji prądu spawania [A]	10 - 315 (max. 345)
Prąd przy pracy 60% [A]	315
Średnica elektrody spawalniczej [mm]	1,6 - 5,0
Zabezpieczenie sieci zasilającej [A]	16
Stopień ochrony	IP 21
Waga urządzenia / zestawu [kg]	65

Parametry			
	Spawanie metodą TIG HF MMA		Chłodzony wentylatorem
	Inwertor		Arc force
	Spawanie pulsacyjne		Urządzenie na kółkach
	Zgodny z CE		Zdalne sterowanie
	Hot start		3 x Zasilanie 400 V