

Mobilny przyrząd spawalniczy obrotowy PSO 3

Nr art.: WS2435



Przyrząd spawalniczy na obrotniku mobilnym, zaprojektowany do montażu oraz spawania niewielkich konstrukcji stalowych. Dzięki wyposażeniu w regulowane ręcznie dociski umożliwia stabilne i precyzyjne zamocowanie detali na czas spawania oraz możliwość korekty pozycji w czasie procesu montażu. Obsługiwany ręcznie obrotnik daje dodatkową możliwość zmiany pozycji całego przyrządu, co pozwala na pełen dostęp do wszystkich elementów spawanego detalu. Skrętne zestawy kołowe pozwalają na łatwą zmianę miejsca spawania oraz przechowywanie przyrządu.

Zapraszamy do zapoznania się z pełną ofertą urządzeń z zakresu spawalnictwa na hakspawanie.com.pl.

Zalety:

- możliwość opracowania przyrządu zgodnie z wymaganiami klienta,
- łatwy i wygodny w obsłudze,
- skrętne zestawy kołowe przystosowane do typu nawierzchni,
- nożny hamulec blokujący pozycję urządzenia,
- regulacja położenia przyrządu z użyciem ręcznej korby,
- dociski manualne do precyzyjnego zamocowania detali na czas spawania,
- gwarancja powtarzalności produktów końcowych,

Charakterystyka:

- udźwig do 100 kg,
- malowany proszkowo,
- temperatura pracy: od -10°C do + 80°C.

Zastosowanie: przyrząd zaprojektowany do spawania niewielkich konstrukcji stalowych.

Znakowanie: indywidualny numer serii, DOR (WLL), rok produkcji.

Dokumentacja: Deklaracja Zgodności CE, instrukcja eksploatacji obsługi i konserwacji.