

Agregat spawalniczy MMA(DC)/TIG(DC) 230V - 230A(30%) MOTOINVERTER 264 DCE SILNIK LOMBARDINI

Nr art.: WS1385



Agregat spawalniczy z silnikiem diesla LOMBARDINI 15LD440 posiadający wbudowany inwertorowy prostownik spawalniczy do spawania metodą MMA elektrodą otuloną prądem stałym (DC) oraz metodą TIG prądem stałym (DC) z dotykowym zajarzeniem łuku.

Cena urządzenia bez osprzętu spawalniczego.

Charakterystyka:

- może służyć jako generator prądu stałego (DC) do zasilania wiertarek i szlifierek,
- silnik czterosuwowy z elektrycznym uruchamianiem,
- ograniczenie przed nadmiernymi obrotami silnika,
- możliwość spawania elektrodami: celulozowymi, zasadowymi, rutyłowymi, ze stali nierdzewnej, żeliwnymi,
- zabezpieczenie przeciw przeciążeniu,
- sterowana elektronicznie płynna regulacja prądu spawania,
- maksymalna średnica elektrody otulonej 5.0,
- prostownik spawalniczy chłodzony wentylatorem,
- wysoka stabilność prądu spawania nawet podczas wahań prędkości obrotowej silnika,

Posiada funkcje ułatwiające proces spawania:

ANTI STICK: przeciwzwarciowa - automatycznie wyłącza napięcie spawania, jeśli elektroda sklei się ze spawanym materiałem, co ułatwia jej odrywanie i zapobiega przypadkowemu powstaniu łuku spawalniczego

ARC FORCE: regulacja prądu zwarcia - ułatwia przenoszenie kropli roztopionej elektrody na spawany materiał, zapobiegając wygaszeniu łuku podczas zetknięcia kropli elektrody z jeziorkiem spawalniczym

HOT START: gorący start - ułatwia zapłon elektrody poprzez dostarczenie większego prądu spawania przy każdym zajarzeniu łuku.

Gwarancja: 12 miesięcy.

Dane techniczne prostownika spawalniczego	
Napięcie stanu jałowego [V]	113
Zakres regulacji prądu spawania [A]	5 - 230
Prąd maksymalny (przy temp. otoczenia 40oC) [A - %]	200 - 30
Prąd przy pracy 60% (przy temp. otoczenia 40oC) [A]	130
Średnica elektrody spawalniczej [mm]	1,6 - 5,0
Dane techniczne generatora prądotwórczego	
Znamionowe napięcie wyjściowe [V / pH]	230 /1
Moc wyjściowa generatora [kW]	3
Dane techniczne silnika	
Typ	Lombardini 15LD440
Moc [kW/kM]	8,1 / 11
Pojemność [cm ³]	442
Liczba obrotów silnika / minutę [obr / min]	3500
Uruchomienie	elektryczne
Pojemność zbiornika paliwa [l]	5
Zużycie paliwa [g / kWh]	250
Poziom hałasu [dB]	98
Stopień ochrony	IP 23
Wymiary gabarytowe dł x szer x wys [mm]	1000 x 580 x 720
Waga [kg]	109

Parametry			
	Inwertor		Agregat spawalniczy
	Spawanie metodą MMA, TIG zwarciovoy		Generator prądu stałego DC
	Chłodzony wentylatorem		Arc force
	Hot start		Anti stick
	found or type unknown Silnik diesla		Urządzenie na kółkach

	Zgodny z CE		Certyfikat TIV-GS
	Zgodny z PCT		Bezpieczny elektromagnetycznie