

Nadajnik Tiger G2 z wyświetlaczem 10 przycisków dwustopniowych SIL3, PLe

Nr art.: DD2531



TG-T11-4

TG-T11-14

Nadajnik posiadający wyświetlacz i 10 dwustopniowych przycisków. Idealnie sprawdza się w suwnicach pracujących w tandemie lub z większą ilością wózków. Przeznaczony do pracy w trudnych warunkach przemysłowych, w środowisku o znacznych różnicach temperatur, w miejscach mocno zapyłonych. System jest wyposażony w zatwierdzoną funkcję zatrzymania (STOP), zgodną z SIL 3, IEC 61508.

Powyższe zdjęcie produktowe jest prezentowane wyłącznie w celach poglądowych, rzeczywisty wygląd produktu może się nieznacznie różnić. Folie pokazane na zdjęciach są poglądowe i sprzedawane są osobno.

Dokumentacja: Deklaracja zgodności CE, pełna dokumentacja.

Akumulator litowo-jonowy (Li-ion)- powszechnie stosowane do sprzętu elektrycznego. Charakteryzują się małą wagą, małą objętością ogniw, wysokim napięciem jednostkowym, dużą gęstością energii, długą żywotnością, niskim stopniem samorozładowania oraz brakiem efektu pamięciowego. Akumulatory można doładowywać w dowolnym momencie ich rozładowania, można przerwać ładowanie i kontynuować je później.

Bezpieczeństwo jest najważniejsze - zobacz ulotkę i wybierz System TIGER



[Zobacz ulotkę](#)

Nadajnik Tiger G2 znajdzie zastosowanie przede wszystkim w poniższych urządzeniach:

- UTB - urządzenia transportu bliskiego,
- suwnice bramowe,
- wciągarki elektryczne,
- pasy transportowe,

- żurawie wieżowe,
- maszyny żniwne,
- naczepy transportowe,
- pługi,
- bariery,
- koparki,
- pogłębiarki,
- pojazdy asenizacyjne,
- pojazdy ratownicze,
- holowniki i pomoc drogowa,
- wyciągarki,
- pokrywy silosów,
- kruszaki.

Parametry:		
Model	TG-T11-4	TG-T11-14
Częstotliwość	433 MHz, 69 kanałów	915 mHz
Duplex	TAK	TAK
Mod. type	FM - Modulation, wąskie pasmo	FM - Modulation, wąskie pasmo
Kombinacja kodu	4.200.000.000	4.200.000.000
Typ radia	Topologia o niskim IF	Topologia o niskim IF
Wyjście	10 mW (przy 50 ohm)	10 mW (przy 50 ohm)
Przyciski	10, 2-stopniowych	10, 2-stopniowych
Ilość baterii	1 li-lion	1 li-lion
Waga	400 g	400 g
Wymiary	76 x 210 x 137 mm	76 x 210 x 137 mm
Zabezpieczenie	IP65	IP65
Temperatura pracy	od -20 do +55 °C	od -20 do +55 °C
Poziom bezpieczeństwa	PLe, SIL3	PLe, SIL3
Certyfikaty	CE, G Llyod	FCC, G Llyod, IC
Włącznik / wyłącznik	TAK	TAK
Akcesoria	przywieszka ścienna	przywieszka ścienna
Kod PIN	10	10
Czas pracy przy ciągłym użytkowaniu	16 godzin	16 godzin
Bateria	Wymienna / możliwość ładowania	Wymienna / możliwość ładowania