Nadajnik Tiger G2 z wyświetlaczem 6 przycisków dwustopniowych PLe, SIL3

Nr art.: DD2530



TG-T9-2 TG-T9-12

Nadajnik sterowania radiowego z serii Tiger G2 z wyświetlaczem , który można zaprogramować do wyświetlania informacji zwrotnych. Przeznaczony do pracy w trudnych warunkach przemysłowych, w środowisku o znacznych różnicach temperatur, w miejscach mocno zapylonych. System jest wyposażony w zatwierdzoną funkcję zatrzymania (STOP), zgodną z SIL 3, IEC 61508.

Powyższe zdjęcie produktowe jest prezentowane wyłącznie w celach poglądowych, rzeczywisty wygląd produktu może się nieznacznie różnić. Folie pokazane na zdjęciach są poglądowe i sprzedawane są osobno.

Dokumentacja: Deklaracja zgodności CE, pełna dokumentacja.

Akumulator litowo-jonowy (Li-ion)- powszechnie stosowane do sprzętu elektrycznego. Charakteryzują się małą wagą, małą objętością ogniw, wysokim napięciem jednostkowym, dużą gęstością energii, długą żywotnością, niskim stopniem samorozładowania oraz brakiem efektu pamięciowego. Akumulatory można doładowywać w dowolnym momencie ich rozładowania, można przerwać ładowanie i kontynuować je później.

Bezpieczeństwo jest najważniejsze - zobacz ulotkę i wybierz System TIGER

Zobacz ulotkę

Nadajnik Tiger G2 znajdzie zastosowanie przede wszystkim w poniższych urządzeniach:

- UTB - urządzenia transportu bliskiego,
- suwnice bramowe,
- wciagniki elektryczne,
- pasy transportowe,

- żurawie wieżowe,
- maszyny żniwne,
- naczepy transportowe,
- pługi,
- bariery,
- koparki,
- pogłębiarki,
- pojazdy asenizacyjne,
- pojazdy ratownicze,
- holowniki i pomoc drogowa,
- wyciągarki,
- pokrywy silosów,
- kruszaki.

Parametry:		
Model	TG-T9-2	TG-T9-12
Częstotliwość	433 MHz, 69 kanałów	915 mHz
Duplex	TAK	TAK
Mod. type	FM - Modulation, wąskie pasmo	FM - Modulation, wąskie pasmo
Kombinacja kodu	4.200.000.000	4.200.000.000
Typ radia	Topologia o niskim IF	Topologia o niskim IF
Wyjście	10 mW (przy 50 ohm)	10 mW (przy 50 ohm)
Przyciski	6, 2-stopniowych	6, 2-stopniowych
Ilość baterii	1 li-lion	1 li-lion
Waga	320 g	320 g
Wymiary	76 x 100 x 137 mm	76 x 100 x 137 mm
Zabezpieczenie	IP66	IP66
Temperatura pracy	od -20 do +55 ^{O}C	od -20 do +55 ^{O}C
Poziom bezpieczeństwa	PLe, SIL3	PLe, SIL3
Certyfikaty	CE, G Llyod	FCC, G Llyod, IC
Włącznik / wyłącznik	TAK	TAK
Akcesoria	przywieszka ścienna	przywieszka ścienna
Kod PIN	10	10
Czas pracy przy ciagłym użytkowaniu	15 godzin	15 godzin
Bateria	Akumulator	Akumulator