

Transformator spawalniczy NORDICA 4.220

Nr art.: WS1331



Transformator spawalniczy do spawania metodą MMA elektrodą otuloną prądem zmiennym.

Zapraszamy do zapoznania się z pełną ofertą urządzeń z zakresu spawalnictwa na hakspawanie.com.pl.

Cena urządzenia z akcesoriami: przewodem spawalniczym 1,8m, przewodem masowym 1,8m, maską, młotkiem.

Charakterystyka:

- zasilanie jedno- i dwu- fazowe;
- płynna regulacja prądu spawania;
- maksymalna średnica elektrody 4.0;
- spawanie elektrodami rutyłowymi;
- zabezpieczenie przeciw przeciążeniu;
- przewody spawalnicze montowane na stałe;
- chłodzony wentylatorem;

Gwarancja: 12 miesięcy.

Dane techniczne	
Znamionowe napięcie zasilania [V/Hz/pH]	230; 400 / 50 / 1
Moc (max.) [kW]	3,5
Zabezpieczenie sieci zasilającej [A]	20 / 10
Napięcie stanu jałowego [V]	50
Zakres regulacji prądu spawania [A]	55 - 190
Średnica elektrody spawalniczej [mm]	2,0 - 4,0
Stopień ochrony	IP 21

Wymaga- ba [mm]	575 x 325 x 360
Waga [kg]	19,4

Parametry			
	MMA AC		Zasilanie 1 x 230V
	Zasilanie 2 x 400V		Urządzenie na kółkach
	Chłodzony wentylatorem		Zgodny z CE
	Zgodny z PCT		Certyfikat TIV-GS