

Transformator spawalniczy NORDIKA 2160

Nr art.: WS1337



Transformator spawalniczy do spawania metodą MMA elektrodą otuloną prądem zmiennym.

Zapraszamy do zapoznania się z pełną ofertą urządzeń z zakresu spawalnictwa na hakspawanie.com.pl.

Cena urządzenia z akcesoriami: przewodem spawalniczym 1,8m, przewodem masowym 1,8m, maską, młotkiem.

Charakterystyka:

- zasilanie jednofazowe,
- płynna regulacja prądu spawania,
- maksymalna średnica elektrody 4,0,
- spawanie elektrodami rutyłowymi,
- zabezpieczenie przeciw przeciążeniu,
- przewody spawalnicze montowane na stałe,
- chłodzony wentylatorem,

Gwarancja: 12 miesięcy.

Dane techniczne	
Znamionowe napięcie zasilania [V/Hz/pH]	230 / 50 / 1
Moc (max.) [kW]	2,5
Zabezpieczenie sieci zasilającej [A]	16
Napięcie stanu jałowego [V]	49
Zakres regulacji prądu spawania [A]	55 - 160
Średnica elektrody spawalniczej [mm]	2,0 - 4,0
Stopień ochrony	IP 21
Wymiary gabarytowe [mm]	640 x 325 x 435

Waga [kg]	17,2
--------------	-------------

Parametry			
	MMA AC		Zasilanie 1 x 230V
	Urządzenie przenośne		Chłodzony wentylatorem
	Zgodny z CE		Zgodny z PCT
	Certyfikat TIV-GS		