

# Transformator spawalniczy NORDIKA 2162

Nr art.: WS1338



**Transformator spawalniczy do spawania metodą MMA elektrodą otuloną prądem zmiennym.**

Zapraszamy do zapoznania się z pełną ofertą urządzeń z zakresu spawalnictwa na [haksprawanie.com.pl](http://haksprawanie.com.pl).

Cena urządzenia z akcesoriami: przewodem spawalniczym 1,8m, przewodem masowym 1,8m, maską, młotkiem.

## Charakterystyka:

- zasilanie jedno- i dwu- fazowe,
- płynna regulacja prądu spawania,
- maksymalna średnica elektrody 4,0,
- spawanie elektrodami rutyłowymi,
- zabezpieczenie przeciw przeciążeniu,
- przewody spawalnicze montowane na stałe,
- chłodzony wentylatorem,

**Gwarancja:** 12 miesięcy.

| Dane techniczne                         |                         |
|-----------------------------------------|-------------------------|
| Znamionowe napięcie zasilania [V/Hz/pH] | 230;<br>400 / 50<br>/ 1 |
| Moc (max.) [kW]                         | 2,5                     |
| Zabezpieczenie sieci zasilającej [A]    | 16 / 10                 |
| Napięcie stanu jałowego [V]             | 49                      |
| Zakres regulacji prądu spawania [A]     | 55 - 160                |
| Średnica elektrody spawalniczej [mm]    | 2,0 - 4,0               |
| Stopień ochrony                         | IP 21                   |

|                     |                 |
|---------------------|-----------------|
| Wym<br>gaba<br>[mm] | 640 x 325 x 435 |
| Waga [kg]           | 17,4            |

| Parametry                                                                         |                        |                                                                                   |                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
|  | MMA AC                 |  | Zasilanie 1 x 230V    |
|  | Zasilanie 2 x 400V     |  | Urządzenie na kółkach |
|  | Chłodzony wentylatorem |  | Zgodny z CE           |
|  | Zgodny z PCT           |  | Certyfikat TIV-GS     |