

Transformator spawalniczy NORDIKA 3200

Nr art.: WS1339



Transformator spawalniczy do spawania metodą MMA elektrodą otuloną prądem zmiennym.

Zapraszamy do zapoznania się z pełną ofertą urządzeń z zakresu spawalnictwa na hakspawanie.com.pl.

Cena urządzenia z akcesoriami: przewodem spawalniczym 1,8m, przewodem masowym 1,8m, maską, młotkiem.


Charakterystyka:

- zasilanie jedno- i dwu- fazowe,
- płynna regulacja prądu spawania,
- maksymalna średnica elektrody 4,0,
- spawanie elektrodami rutyłowymi,
- zabezpieczenie przeciw przeciążeniu,
- przewody spawalnicze montowane na stałe,
- chłodzony wentylatorem,

Gwarancja: 12 miesięcy.

Dane techniczne	
Znamionowe napięcie zasilania [V/Hz/pH]	230; 400 / 50 / 1
Moc (max.) [kW]	3,5
Napięcie stanu jałowego [V]	52
Zakres regulacji prądu spawania [A]	55 - 190
Średnica elektrody spawalniczej [mm]	2,0 - 4,0
Stopień ochrony	IP 21
Wymiary gabarytowe [mm]	700 x 325 x 440

Waga [kg]	21
--------------	-----------

Parametry			
	MMA AC		Zasilanie 1 x 230V
	Zasilanie 2 x 400V		Urządzenie na kółkach
	Chłodzony wentylatorem		Zgodny z CE
	Zgodny z PCT		Certyfikat TIV-GS