

Odbiornik Tiger G2 7 przekaźników funkcyjnych TG-R10-1

Nr art.: DD2544



TG-R10-1

Odbiornik z serii Tiger 2. Niezawodny, trwały i stworzony z myślą o Twoim bezpieczeństwie. Idealnie sprawdza się w przemyśle. Przeznaczony do pracy w trudnych warunkach przemysłowych, w środowisku o znacznych różnicach temperatur, w miejscach mocno zapyłonych.

Powyższe zdjęcie produktowe jest prezentowane wyłącznie w celach poglądowych, rzeczywisty wygląd produktu może się nieznacznie różnić.

Dokumentacja: Deklaracja zgodności CE, pełna dokumentacja.

Bezpieczeństwo jest najważniejsze - zobacz ulotkę i wybierz System TIGER



Zobacz ulotkę

Odbiornik Tiger G2 znajdzie zastosowanie przede wszystkim w poniższych urządzeniach:

- UTB - urządzenia transportu bliskiego,
- suwnice bramowe,
- wciągarki elektryczne,
- pasy transportowe,
- żurawie wieżowe,
- maszyny żniwne,
- naczepy transportowe,
- pługi,
- koparki,
- pogłębiarki,

- pojazdy asenizacyjne,
- pojazdy ratownicze,
- holowniki i pomoc drogowa,
- wyciągarki,
- pokrywy silosów,
- kruszarki.

Parametry:	
Model	TG-R10-1
Częstotliwość	433 MHz, 69 kanałów
Ilość przekaźników funkcyjnych	28 16A
Ilość przekaźników stop	2 16A
Cyfrowej wejście/wyjście	10 / 0
Duplex	TAK
Zasilanie	230V AC & 48V AC & 115V AC
Maksymalny pobór prądu	90 mA
Typ radia	Topologia o niskim IF
Wymiary	152 x 139 x 58
Zabezpieczenie	IP65
Temperatura pracy	od -20 do +55 °C
Poziom bezpieczeństwa	PLe, SIL3
Certyfikaty	CE, G Llyod
Czułość	110 dBm
Komunikacja BUS	-
Funkcja przekaźnika	Działanie chwilowe, działanie ciągłe, blokowanie
Antena	1 zewnętrzna
Kod PIN	10