Odbiornik Tiger G2 7 przekaźników funkcyjnych TG-R10-2

Nr art.: DD2545





Odbiornik z serii Tiger 2. Niezawodny, trwały i stworzony z myślą o Twoim bezpieczeństwie. Idealnie sprawdza się w przemyśle. Przeznaczony do pracy w trudnych warunkach przemysłowych, w środowisku o znacznych różnicach temperatur, w miejscach mocno zapylonych.

Powyższe zdjęcie produktowe jest prezentowane wyłącznie w celach poglądowych, rzeczywisty wygląd produktu może się nieznacznie różnić.

Dokumentacja: Deklaracja zgodności CE, pełna dokumentacja.

Bezpieczeństwo jest najważniejsze - zobacz ulotkę i wybierz System TIGER

Zobacz ulotkę

Odbiornik Tiger G2 znajdzie zastosowanie przede wszystkim w poniższych urządzeniach:

- UTB - urządzenia transportu bliskiego,
- suwnice bramowe,
- wciagniki elektryczne,
- pasy transportowe,
- żurawie wieżowe,
- maszyny żniwne,
- naczepy transportowe,
- pługi,
- koparki,
- pogłębiarki,

- pojazdy asenizacyjne,
- pojazdy ratownicze,
- holowniki i pomoc drogowa,
- wyciągarki,
- pokrywy silosów,
- kruszarki.

Parametry:	
Model	**TG-R10-2**
Częstotliwość	433 MHz, 69 kanałów
Ilość przekaźników funkcyjnych	7 | 8A
Ilość przekaźników stop	2 | 8A
Cyfrowej wejście/wyjście	2 / 1
Duplex	TAK
Zasilanie	24V AC & 12-24V DC
Maksymalny pobór prądu	400 mA
Typ radia	Topologia o niskim IF
Wymiary	152 x 139 x 58
Zabezpieczenie	IP65
Temperatura pracy	od -20 do +55 ^{o}C
Poziom bezpieczeństwa	PLe, SIL3
Certyfikaty	CE, G Llyod
Czułość	110 dBm
Komunikacja BUS	-
Funkcha przekaźnika	Działanie chwilowe, działanie ciągłe, blokowanie
Antena	1 zewnętrzna
Kod PIN	10