

Olej hydrauliczny HLP

Nr art.: WS1237



Olej hydrauliczny HLP 32, 46, 68, 100 - olej produkowany z głębokorafinowanych olejów mineralnych i pakietu dodatków poprawiających własności przeciwkorozyjne i przeciwutleniające.

Charakterystyka:

- do smarowania wysokoobciążonego systemu hydraulicznego przy zmiennych warunkach temperatury otoczenia,
- pakiet dodatków poprawia działanie przeciwkorozyjne, przeciwutleniające, smarne, deemulgujące (usuwanie wody z oleju) i przeciwpienne,
- dostępny w pojemnikach 20l; 205l; 1000l;

Zastosowanie:

- przemysł, motoryzacja, warsztaty, gospodarstwa rolnicze,
- także układy hydrauliczne maszyn górniczych,
- smarowanie układów napędu i sterowania hydraulicznego,
- utrzymywanie w czystości i wydłużanie trwałości systemu hydraulicznego,
- odprowadzanie ciepła ze strefy tarcia;

Normy:

- ISO VG 32-150,
- ISO L-HM,
- DIN HLP- DIN 51524 cz.2;

Producent: Matrax.

Parametry fizyko- chemiczne

	Lepkość kinematyczna w 40°C [mm ² /s]	Temp.płynięcia [°C]	Temp.zapłonu [°C]	Własności demulgujące [min.]	Wskaźnik lepkości

HLP-32	32	-34	215	20	103	
	HLP-46	46	-33	228	15	99
	HLP-68	68	-30	246	10	99
	HLP-100	100	-25	245	20	93