

Olej hydrauliczny L-HL

Nr art.: WS1235



Olej hydrauliczny L-HL 32, 46, 68, 100 - olej produkowany z głębokorafinowanych olejów mineralnych i pakietu dodatków poprawiających własności przeciwkorozyjne i przeciwutleniające.

Charakterystyka:

- do smarowania średnioobciążonego systemu hydraulicznego,
- pakiet dodatków poprawia działanie przeciwkorozyjne, przeciwutleniające, smarne, deemulgujące (usuwanie wody z oleju) i przeciwpienne,
- dostępny w pojemnikach 20l; 205l; 1000l;

Zastosowanie:

- przemysł, motoryzacja, warsztaty, gospodarstwa rolne,
- także układy hydrauliczne maszyn górniczych,
- smarowanie układów napędu i sterowania hydraulicznego,
- utrzymywanie w czystości i wydłużanie trwałości systemu hydraulicznego;

Normy:

- ISO VG 32-150,
- ISO L-HL,
- DIN 51524 cz.1.

Parametry fizyko- chemiczne

	Lepkość kinematyczna w 40°C [mm ² /s]	Temp.płynięcia [°C]	Temp.zapłonu [°C]	Własności demulgujące [min.]	Wskaźnik lepkości

L- HL- 32	32	-36	225	15	100	
	L-HL-46	46	-33	235	16	100
	L-HL-68	68	-30	250	25	98
	L-HL-100	100	-27	265	25	96