

Olej przekładniowy EP

Nr art.: WS1238



Olej przekładniowy EP 68, 100, 150, 220, 320 - olej z pakietem dodatków poprawiających własności przeciwkorozyjne i przeciwutleniające.

Charakterystyka:

- do smarowania zamkniętych przekładni zębatych pracujących w trudnych warunkach,
- pakiet dodatków poprawia działanie przeciwkorozyjne, przeciwutleniające, smarne, deemulgujące (usuwanie wody z oleju) i przeciwpienne,
- dostępny w pojemnikach 20l; 205l; 1000l;

Zastosowanie:

- przemysł, motoryzacja, warsztaty, gospodarstwa rolnicze,
- ochrona przekładni różnego typu- czołowe, zębate stożkowe i inne,
- smaruje, chłodzi i utrzymuje w czystości,
- zmniejsza koszty eksploatacji, utrzymania i konserwacji,
- chroni przed korozją;

Normy:

- ISO VG 68-1000,
- ISO L-CKD,
- DIN 51517;

Producent: MatraX.

Parametry fizyko- chemiczne					
	Lepkość kinematyczna w 40°C [mm ² /s]	Temp.płynięcia [°C]	Temp.zapłonu [°C]	Własności demulgujące [min.]	Wskaźnik lepkości
EP-68	68	-27	235	30	97
EP-100	101	-24	232	30	96
EP-150	148	-21	240	25	95
EP-220	212	-18	254	25	95
EP-320	322	-15	240	15	93