

Zgrzewarka stacjonarna do blach PCP 18

Nr art.: WS1524



Urządzenie do zgrzewania dwustronnego blach niskowęglowych, nierdzewnych, ocynkowanych i sprężystych o maksymalnej grubości 3+3mm.

Zapraszamy do zapoznania się z pełną ofertą urządzeń z zakresu spawalnictwa na hakspawanie.com.pl.

Charakterystyka:

- Przeznaczone do prac produkcyjnych.
- Zasilanie dwufazowe.
- Sterowana tyrystorowo płynna regulacja prądu zgrzewania.
- Prąd zgrzewania nastawny od 20 do 100%.
- Czas zgrzewania nastawny od 1 do 100 cykli pracy.
- Pneumatyczny docisk elektrod.
- Zdalny pedał sterujący.
- Wymaga chłodzenia wodnego dla ramion i elektrod.
- Na wyposażeniu komplet ramion i elektrod chłodzonych wodą L=350mm.
- Zabezpieczenie przeciw przeciążeniu.
- Chłodzony wentylatorem.
- Gwarancja 12 miesięcy.

Dane techniczne	PCP 18
Znamionowe napięcie zasilania	400 V; 50Hz (2ph)
Moc max.	22 kW
Moc znamionowa	15 kW 50%
Współczynnik mocy cos fi	0,7
Jałowe napięcie wtórne	2,6 V
Maksymalny prąd zgrzewania	9700A
Maksymalna grubość blach	3 + 3 mm

Maksymalny 150 kVA elektrod	
Zasięg ramion	330 mm
Prześwit ramion	195 mm
Cykl pracy	15 %
Stopień ochrony	IP 20
Wymiary gabarytowe dł x szer x wys	790x320x1280 mm
Waga	109 kg

Parametry			
	Zasilanie 3x400V		Chłodzony wentylatorem
	Zgodny z CE		Zgodny z PCT
	Certyfikat TIV- GS		