

Wózek platformowy APOLLO koła lite

Nr art.: MM1812



Wózek platformowy APOLLO

To solidny wózek platformowy, który spełni oczekiwania najbardziej wymagających klientów. Bez względu na to, czy jego docelowym przeznaczeniem będą prace sklepie, magazynie, czy też warsztacie, nasz wózek będzie nieocenionym narzędziem ułatwiającym szybki i bezproblemowy transport. Jego wszechstronność sprawia, że doskonale sprawdzi się również w przydomowych pracach. Wózek tego typu jest wielozadaniowy, za jego pomocą, użytkownik jest w stanie z łatwością przemieszczać różnorodne ładunki, począwszy od paczek, kartonów, worków, aż po pojemniki czy skrzynki, zarówno w zakładach przemysłowych, jak i w wielu innych miejscach.

Zalety:

- precyzyjne wykończenie,
- antypoślizgowa powierzchnia skutecznie ogranicza ryzyko zsunięcia ładunku podczas pracy,
- burty zakończone krawędziami dodatkowo zabezpieczające ewentualne przemieszczenie się ładunku,
- poliuretanowe koła z tworzywa antypoślizgowego zwiększające bezpieczeństwo podczas pracy.

Charakterystyka:

- wózek malowany proszkowo niebieskim kolorem RAL 5010,
- konstrukcja wózka wykonana z metalu,
- zabezpieczenie antykorozyjne,
- produkt polski.

Zastosowanie:

- **sklepy przemysłowe** - transport towarów oraz szybkie przemieszczanie produktów pomiędzy półkami,
- **magazyny** - wydajne zarządzanie zapasami i przygotowywanie zamówień,
- **warsztaty** - bezpieczne przemieszczanie ciężkich elementów na niewielkich dystansach,

- **ogrodnictwo** - transport niezbędnych przedmiotów umiarkowanych gabarytów w obrębie miejsca pracy.

Parametry techniczne							
Model	80x60	100x60	100x70	100x80	120x60	120x70	120x80
Długość [cm]	82	102	102	102	122	122	122
Szerokość [cm]	60	60	70	80	60	70	80
Wysokość rączki [cm]	112	112	112	112	112	112	112
Wysokość platformy [cm]	33	33	33	33	33	33	33
Średnica rury ["]	3/4	3/4	3/4	3/4	3/4	3/4	3/4
Postawa - profil [mm]	30x18, 40x30	30x18, 40x30	30x18, 40x30	30x18, 40x30	30x18, 40x30	30x18, 40x30	30x18, 40x30
Ładowność [kg]	400	400	400	400	400	400	400
Średnica kół [mm]	260	260	260	260	260	260	260

Parametry:

- podano w tabeli poniżej.