

Pleciona linka bezpieczeństwa z amortyzatorem ADL 2m

Nr art.: OC1663



Pleciona linka bezpieczeństwa ADL 2 m z amortyzatorem to element indywidualnego sprzętu chroniącego przed upadkiem z wysokości, idealny dla arborystów.

Do każdej linki jest możliwość dokupienia rękawa ochronnego o długości 50cm.

Charakterystyka:

- lina pleciona z amortyzatorem,
- średnica liny: 11 mm,
- długość liny: 2 m,
- spełniona norma EN 355.

Zastosowanie:

- praca na dachach płaskich i pochyłych,
- praca nad konstrukcją budynku,
- praca na rusztowaniach i podestach podwieszanych,
- praca w koszu roboczym,
- praca w przestrzeniach zamkniętych, silosach magazynowych i studniach,
- praca na masztach i pylonach,
- praca przy operacjach ratowniczych i ewakuacyjnych.

Uwaga: Stosować w zestawie odpowiednim do warunków pracy (wysokość powierzchni roboczej).



M10	M11	M12	M41	M42

• częste zapinanie, • blokada obrotowa, • stal • węglowa • stal • żółty ocynk, • otwór o średnicy 17 mm.	• stałe połączenie, • ręczneamykanie • aluminium, • otwór o średnicy 23 mm.	• częste zapinanie, • podwójna blokada bezpieczeństwa, • stal • węglowa • ocynk • żółty, • otwór o średnicy 18 mm.	• częste zapinanie, • podwójna blokada bezpieczeństwa, • aluminium, • otwór o średnicy 18 mm.
M51	M53	M52	M54
			
• częste połączenia na konstrukcjach, • podwójna blokada bezpieczeństwa, • aluminium, • otwór o średnicy 60 mm.	• częste połączenia na konstrukcjach, • podwójna blokada bezpieczeństwa, • stal węglowa • żółty ocynk, • otwór o średnicy 53 mm.	• częste zapinanie, • blokada przesuwna, • aluminium, • otwór o średnicy 59 mm.	• częste połączenia na konstrukcjach, • podwójna blokada bezpieczeństwa, • aluminium, • otwór o średnicy 110 mm.