
Pleciona regulowana linka bezpieczeństwa RDL 2 m

Nr art.: OC1693



Pleciona regulowana linka bezpieczeństwa RDL 2 m to element indywidualnego sprzętu chroniącego przed upadkiem z wysokości, idealny dla arborystów.

Do każdej linki jest możliwość dokupienia rękawa ochronnego o długości 50cm.

Charakterystyka:

- pleciona regulowana linka bezpieczeństwa,
- średnica liny: 11 mm,
- długość liny: 2 m,
- spełniona norma EN 355.

Zastosowanie:

- praca na dachach płaskich i pochyłych,
- praca nad konstrukcją budynku,
- praca na rusztowaniach i podestach podwieszanych,
- praca w koszu roboczym,
- praca w przestrzeniach zamkniętych, silosach magazynowych i studniach,
- praca na masztach i pylonach,
- praca przy operacjach ratowniczych i ewakuacyjnych.

Uwaga: Stosować w zestawie odpowiednim do warunków pracy (wysokość powierzchni roboczej).



M10	M41	M51	M53	M15

• częste zapinanie, • podwójna blokada bezpieczeństwa, • stal • węglowa • żółty ocynk, • otwór o średnicy 18 mm.	• częste połączenia na konstrukcjach, • podwójna blokada bezpieczeństwa, • aluminium, • otwór o średnicy 60 mm.	• częste połączenia na konstrukcjach, • podwójna blokada bezpieczeństwa, • stal węglowa • żółty ocynk, • otwór o średnicy 53 mm.	• częste zapisanie, • potrójna blokada bezpieczeństwa, • aluminium, • otwór o średnicy 23 mm.
	M11	M42	M40
			
	• częste zapinanie, • blokada obrotowa, • stal węglowa • żółty ocynk, • otwór o średnicy 17 mm.	• częste zapinanie, • podwójna blokada bezpieczeństwa, • aluminium, • otwór o średnicy 18 mm.	• częste zapinanie, • podwójna blokada bezpieczeństwa, • aluminium, • otwór o średnicy 18 mm.