

Podnośnik elektrohydrauliczny PO o udźwigu do 4,5 t

Nr art.: WS1659



Podnośnik czterokolumnowy elektrohydrauliczny - PO350G, PO450G:

Charakterystyka:

- podnośnik elektrohydrauliczny przystosowany do pomiaru geometrii kół samochodów osobowych,
- urządzenia zabezpieczające na wypadek wycieku oleju lub przeciążenia,
- mechaniczne blokady o ustalonej wysokości pracy, zasilane pneumatycznie,
- wyłącznik bezpieczeństwa, zabezpieczenie na wypadek zerwania olinowania,
- rolkowe płyty rozprężne i wybrania pod obrotnice w standardzie,
- możliwość zakupu wraz z hydraulicznym (XT200H) lub pneumatyczno-hydraulicznym (XT200P) dźwignikiem osi,

Gwarancja: 12 miesięcy.

Parametry techniczne		
Model	PO350G	PO450G
Udźwig [t]	3,5	4,5
Zasilanie [V/Hz]	400/50	400/50
Moc silnika [kW]	2,2	2,2
Max.wys.podnoszenia [mm]	1896	1896
Wysokość startowa [mm]	246	246
Długość platform [mm]	4260	5190
Szerokość platform [mm]	490	490
Czas podnoszenia [s]	50	50
Poziom hałasu [dB]	<77	<77
Temperatura pracy [°]	5 - 40	5 - 40

1040	1350
------	------