

# Nożycowy podnośnik elektrohydrauliczny z szarpakiem 4-kierunkowym i płaskimi platformami

Nr art.: WS1760



## Podnośnik nożycowy elektrohydrauliczny, z szarpakiem 4-kierunkowym i płaskimi platformami:

### Charakterystyka:

- montaż na posadzce,
- płaskie platformy,
- szeroka gama możliwych konfiguracji,
- sterowanie przy pomocy zewnętrznego panelu z silnikiem i pompą hydrauliczną,
- możliwość montażu sterowania w odległości zapewniającej bezpieczną i dogodną obsługę podnośnika,

### Oznaczenia:

- SI - wbudowany, zintegrowany hydrauliczny podnośnik podprogowy,
- I - wersja do montażu w posadzce,
- ISI - wersja montowana w posadzce, z wbudowanym podnośnikiem podprogowym,

### Zastosowanie:

- do samochodów osobowych i dostawczych,
- warsztaty,
- serwisy,

**Gwarancja:** 12 miesięcy.

Parametry techniczne		
Model	Udwig [t]	Wymiary platform [mm]
RAV635.4	3,5	615X4600
RAV635.4SI	3,5	615x4600

4,2	615x4600	
<b>RAV640.4.46SI</b>	4,2	615x4600