

# Podnośnik nożycowy elektrohydrauliczny z szarpakiem 8+4-kierunkowym i płaskimi platformami

Nr art.: WS1761



**Podnośnik nożycowy elektrohydrauliczny, z szarpakiem 8+4-kierunkowym i płaskimi platformami:**

## Charakterystyka:

- montaż w fosie,
- płaskie platformy,
- szeroka gama możliwych konfiguracji,
- sterowanie przy pomocy zewnętrznego panelu z silnikiem i pompą hydrauliczną,
- możliwość montażu sterowania w odległości zapewniającej bezpieczną i dogodną obsługę podnośnika,

## Oznaczenia:

- SI - wbudowany, zintegrowany hydrauliczny podnośnik podprogowy,
- I - wersja do montażu w posadzce,
- ISI - wersja montowana w posadzce, z wbudowanym podnośnikiem podprogowym,

## Zastosowanie:

- do samochodów osobowych i dostawczych,
- warsztaty,
- serwisy,

**Gwarancja:** 12 miesięcy.

## Parametry techniczne

| Model                | Udwig [t] | Wymiary platform [mm] |
|----------------------|-----------|-----------------------|
| <b>RAV640.6.55</b>   | 4,2       | 615x5500              |
| <b>RAV640.6.55SI</b> | 4,2       | 615x5500              |

|                      |          |          |
|----------------------|----------|----------|
| 5,0                  | 615x5500 |          |
| <b>RAV650.6.55SI</b> | 5,0      | 615x5500 |
| <b>RAV660.6.55</b>   | 6,0      | 615x5500 |
| <b>RAV660.6.55SI</b> | 6,0      | 615x5500 |