

Podnośnik nożycowy elektrohydrauliczny montowany na posadzce z szarpakiem 8+4-kierunkowym i płaskimi platformami

Nr art.: WS1762



Podnośnik nożycowy elektrohydrauliczny, montowany na posadzce, z szarpakiem 8+4-kierunkowym i płaskimi platformami:

Charakterystyka:

- montaż na posadzce,
- płaskie platformy,
- szeroka gama możliwych konfiguracji,
- sterowanie przy pomocy zewnętrznego panelu z silnikiem i pompą hydrauliczną,
- możliwość montażu sterowania w odległości zapewniającej bezpieczną i dogodną obsługę podnośnika,

Oznaczenia:

- SI - wbudowany, zintegrowany hydrauliczny podnośnik podprogowy,
- I - wersja do montażu w posadzce,
- ISI - wersja montowana w posadzce, z wbudowanym podnośnikiem podprogowym,

Zastosowanie:

- do samochodów osobowych i dostawczych,
- warsztaty,
- serwisy,

Gwarancja: 12 miesięcy.

Parametry techniczne

Model	Udwig [t]	Wymiary platform [mm]
-------	-----------	-----------------------

4,2	615x5500	
RAV640.6.55SI	4,2	615x5500
RAV650.6.55	5,0	615x5500
RAV650.6.55SI	5,0	615x5500
RAV660.6.55	6,0	615x5500
RAV660.6.55SI	6,0	615x5500