Podnośnik nożycowy elektrohydrauliczny z szarpakiem 8+4-kierunkowym i platformami pod geometrię

Nr art.: WS1758



Podnośnik nożycowy elektrohydrauliczny, z szarpakiem 8+4-kierunkowym i platformami pod geometrię:

Charakterystyka:

- montaż w fosie,
- platformy pod geometrię,
- szeroka gama możliwych konfiguracji,
- sterowanie przy pomocy zewnętrznego panelu z silnikiem i pompą hydrauliczną,
- możliwość montażu sterowania w odległości zapewniającej bezpieczną i dogodną obsługę podnośnika,

Oznaczenia:

- SI - wbudowany, zintegrowany hydrauliczny podnośnik podprogowy,
- I - wersja do montażu w posadzce,
- ISI - wersja montowana w posadzce, z wbudowanym podnośnikiem podprogowym,

Zastosowanie:

- do samochodów osobowych i dostawczych,
- warsztaty,
- serwisy,

Gwarancja: 12 miesięcy.

Parametry techniczne		
Model	**Udwig [t]**	**Wymiary platform [mm]**
RAV640.5.55I	4,2	615x5500
RAV640.5.55ISI	4,2	615x5500

5,0	615x5500	
RAV650.5.55ISI	5,0	615x5500
RAV660.5.55I	6,0	615x5500
RAV660.5.55ISI	6,0	615x5500