

Nożycowy podnośnik elektrohydrauliczny z wybraniami pod obrotnice i płytami rozprężnymi

Nr art.: WS1754



Podnośnik nożycowy elektrohydrauliczny z wybraniami pod obrotnice i płytami rozprężnymi:

Charakterystyka:

- montaż w fosie,
- platformy pod geometrię,
- szeroka gama możliwych konfiguracji,
- sterowanie przy pomocy zewnętrznego panelu z silnikiem i pompą hydrauliczną,
- możliwość montażu sterowania w odległości zapewniającej bezpieczną i dogodną obsługę podnośnika,

Oznaczenia:

- SI - wbudowany, zintegrowany hydrauliczny podnośnik podprogowy,
- I - wersja do montażu w posadzce,
- ISI - wersja montowana w posadzce, z wbudowanym podnośnikiem podprogowym,

Zastosowanie:

- do samochodów osobowych i dostawczych,
- warsztaty,
- serwisy,

Gwarancja: 12 miesięcy.

Parametry techniczne

Model	Udwig [t]	Wymiary platform [mm]
RAV635.2I	3,5	615X4600
RAV635.2ISI	3,5	615x4600

4,2	615X4600	
RAV640.2ISI	4,2	615x4600
RAV650.2.55I	5,0	615X5500
RAV650.2.55ISI	5,0	615x5500
RAV660.2.55I	6,0	615x5500
RAV660.2.55ISI	6,0	615x5500