

Podpora spawalnicza 15 mm

Nr art.: WS2532



Podpora spawalnicza to niezawodne narzędzie wspomagające stabilizację elementów podczas spawania. Dzięki precyzyjnemu wykonaniu i regulowanej wysokości umożliwia dokładne ustawienie detalu w pożądanej pozycji roboczej, co przekłada się na wyższą jakość spoin oraz poprawę ergonomii i bezpieczeństwa pracy.

Zwiększona grubość blachy do 15 mm zapewnia jeszcze większą sztywność i odporność na odkształcenia, nawet przy intensywnym użytkowaniu. Podpora może pełnić funkcję rozszerzenia powierzchni roboczej stołu spawalniczego lub samodzielnego stanowiska do obróbki długich i smukłych komponentów.

Zalety:

- **wysoka stabilność i sztywność** dzięki zastosowaniu blachy o grubości 15 mm,
- **precyzyjne pozycjonowanie elementów**, nawet o dużej długości i niewielkim przekroju,
- **zwiększenie jakości spoin** poprzez eliminację przypadkowych przesunięć detali,
- **mobilność i elastyczność** – możliwość wersji na kołach lub stopkach poziomujących,
- **łatwa integracja z systemem otworów** 16 lub 28 w stołach spawalniczych.

Charakterystyka:

- **długość podpory:** 1000 / 1500 / 2000 mm,
- **system otworów:** Ø16 lub Ø28 mm,
- **blat roboczy:** 200×200 mm, wykonany z blachy 15 mm,
-

konstrukcja nogi: stalowy profil 80×80 mm,

- **regulacja wysokości:** tak – płynna,
- **maksymalne obciążenie:** do 1500 kg,
- **powłoka:** malowanie proszkowe,
- **wersje:** na stopkach lub kołach transportowych.

Zastosowanie:

- stabilizacja długich lub niestandardowych detali w trakcie spawania,
- rozszerzenie stołu spawalniczego o dodatkową przestrzeń roboczą,
- samodzielna platforma do obróbki i montażu,
- profesjonalne wsparcie procesów spawalniczych i ślusarskich w zakładach przemysłowych, warsztatach i liniach produkcyjnych.