

Podwójna pleciona linka bezpieczeństwa bez amortyzatora FDL 1,5 m

Nr art.: OC1690



Podwójna pleciona linka bezpieczeństwa bez amortyzatora FDL 1,5 m to element indywidualnego sprzętu chroniącego przed upadkiem z wysokości, idealny dla arborystów.

Do każdej linki jest możliwość dokupienia rękawa ochronnego o długości 50cm.

Charakterystyka:

- podwójna pleciona linka bezpieczeństwa bez amortyzatora,
- średnica liny: 11 mm,
- długość liny: 1,5 m,
- spełniona norma EN 355.

Zastosowanie:

- praca na dachach płaskich i pochyłych,
- praca nad konstrukcją budynku,
- praca na rusztowaniach i podestach podwieszanych,
- praca w koszu roboczym,
- praca w przestrzeniach zamkniętych, silosach magazynowych i studniach,
- praca na masztach i pylonach,
- praca przy operacjach ratowniczych i ewakuacyjnych.

Uwaga: Stosować w zestawie odpowiednim do warunków pracy (wysokość powierzchni roboczej).



M10	M41	M51	M53
			
• stałe połączenie, • ręczne zamykanie zakręcane, • stal węglowa żółta ocynkowana, • otwór o średnicy 15 mm.	• częste zapinanie, • podwójna blokada bezpieczeństwa, • stal węglowa ocynk żółty, • otwór o średnicy 18 mm.	• częste połączenia na konstrukcjach, • podwójna blokada bezpieczeństwa, • aluminium, • otwór o średnicy 60 mm.	• częste połączenia na konstrukcjach, • podwójna blokada bezpieczeństwa, • stal węglowa żółty ocynk, • otwór o średnicy 53 mm.