

Półelektryczny wózek widłowy masztowy COD udźwig do 1000kg

Nr art.: MM1511



Półelektryczny wózek widłowy masztowy COD udźwig do 1000kg idealnie sprawdza się na wszelkich halach magazynowych i innych podobnych miejscach. Półelektryczna w tym przypadku oznacza ręczne sterowanie wózkiem, a elektryczne podnoszenie wideł.

Parametry:

- udźwig: 1000 kg,
- masa: podano w tabeli,
- wymiary wózka: podano w tabeli,

Charakterystyka:

- 4 rolki stałe i 2 koła obrotowe,
- wózek całkowicie dostosowany do zadań roboczych układarki,
- wydajny akumulator,
- hamulce nożne na obu kółkach kierownicy,
- łatwa obsługa hydrauliki, skrzynki rozdzielczej i akumulatora,
- czytelny wskaźnik poziomu naładowania baterii,
- bateria: 12V,120Ah,
- ładowarka: 12V/15Ah.

Parametry techniczne:

Model	COD16	COD25	COD33	
	Udźwig [kg]	1000	1000	1000
	Min-max wysokość podnoszenia [mm]	90-1600	90-2500	90-3300
	Min-max wysokość całkowita [mm]	2090	1840-3060	2090-3797
	Szerokość całkowita [mm]	800	800	800
	Długość całkowita [mm]	1678	1678	1678
	Długość wideł [mm]	1150	1150	1150
	Szerokość wideł [mm]	170	170	170
	Wysokość wideł [mm]	60	60	60
	Szerokość całkowita wideł [mm]	580	580	580
	Silnik [kW]	1.5	1.5	1.5
	Prędkość podnoszenia z ładunkiem [mm/sec]	80	80	80
	Prędkość opuszczania z/bez ładunku [mm/sec]	150/120	150/120	150/120
	Bateria [V/Ah]	12/120	12/120	12/120
	Ładowarka [V/Ah]	12/15	12/15	12/15
	Typ i rozmiar kół [mm]	nylonowe, pojedyncze 80x78	nylonowe, pojedyncze 80x78	nylonowe, pojedyncze 80x78
	Typ i rozmiar koła sterującego [mm]	nylonowe 180x50	nylonowe 180x50	nylonowe 180x50
	Waga z baterią [kg]	400	460	490
	Promień skrętu [mm]	1425	1425	1425