

Prasa hydrauliczna wolnostojąca 20,0t W-3020

Nr art.: WS1493




Prasa hydrauliczna wolnostojąca

Charakterystyka :

- udźwig 20 t,
- pomoc warsztatowa o napędzie ręcznym, gdzie naciski uzyskiwane są przez zmodernizowane podnośniki lub siłowniki hydrauliczne,
- powrót tłoka do pozycji wyjściowej następuje samoczynnie za pomocą sprężyn odciągowych,
- swobodny dostęp do obrabianego elementu bez zbędnego manewrowania,
- stabilna konstrukcja,
- prosta w obsłudze,
- standardowo wyposażona w :
 - głowicę do mocowania narzędzi,
 - dwie pryzmy,
 - regulację siłownika między kolumnami,

Zastosowanie :

- typowe prace warsztatowe: prostowanie, gięcie, wyciskanie, wciskanie, przepychanie,
- prasowanie surowców wtórnych,
- prace obsługowe,
- prace naprawcze,
- obróbka plastyczna metali.



Gwarancja: 12 miesięcy.

Dane techniczne

Model	Udźwig kN(t)	D [mm]	E [mm]	F [mm]	H [mm]	L [mm]	Waga [kg]
W-3020	200(20)	850	500	620	2065	1120	240