

Prasa hydrauliczna warsztatowe WPP BK z ruchomym dociskiem 30,0t

Nr art.: WS2333



Seria WPP BK - hydrauliczne, kolumnowe prasy warsztatowe średniej wagi.

Charakterystyka:

- **stabilna** spawana konstrukcja,
- **mocna rama** z perforacją do przestawiania stołu prasy,
- niezawodna, bardzo precyzyjna hydraulika,
- wytwarzanie ciśnienia odbywa się po **ręcznym** aktywowaniu dźwigni pompy lub poprzez **pedał nożny**,
- dzięki zastosowaniu pompy hydraulicznej sterowanej **pedałem nożnym** - mocowanie elementu odbywa się z wykorzystaniem obydwu rąk,
- ruchomy, chromowany tłok cylindra,
- odczyt na manometrze siły nacisku prasy,
- **automatyczny powrót tłoka**,
- zabezpieczający zawór przeciążeniowy,
- na wyposażeniu dwuczęściowy wkład pryzmowy jako podpora dla materiałów o przekrojach okrągłych,
- do obróbki materiałów płaskich, wprasowywania łożyska, bolców i innych podobnych materiałów należy koniecznie stosować płyty perforowane, które dostępne są jako opcja,

Zastosowanie:

- wyrównywanie osi, wsporników, wałów,
- wyciąganie i wprasowywanie łożysk, bolców, tulejek,
- przy pracach związanych z formowaniem i prasowaniem,
- przy testach obciążeniowych i sprawdzaniu połączeń spawalniczych,

Zawartość zestawu:

- instrukcja obsługi,
- prasa,

- gwarancja,

Gwarancja: 12 miesięcy.

Dane techniczne	
Model	WPP 30 BK
Nacisk [t]	30
Waga [kg]	280
A - Wysokość [mm]	1920
B - Szerokość bez pompy [mm]	990
C - Głębokość (przy podstawie) [mm]	650
D - Szerokość wewnętrzna [mm]	790
E -Głębokość wewnętrzna [mm]	200
F - Wysokość przepływu (zakres pracy) [mm]	1030
G - Skok tłoka [mm]	160
H - Szerokość całkowita z pompą [mm]	1240