

# Transformator spawalniczy PRATICA 152

Nr art.: WS1328



**Transformator spawalniczy do spawania metodą MMA elektrodą otuloną prądem zmiennym.**

Zapraszamy do zapoznania się z pełną ofertą urządzeń z zakresu spawalnictwa na [hakspawanie.com.pl](http://hakspawanie.com.pl).

Cena urządzenia z akcesoriami: przewodem spawalniczym, przewodem masowym, maską, młotkiem.







## Charakterystyka:

- zasilanie jednofazowe,
- płynna regulacja prądu spawania,
- maksymalna średnica elektrody 3,2,
- spawanie elektrodami rutyłowymi,
- zabezpieczenie przeciw przeciążeniu,
- przewody spawalnicze montowane na stałe,
- chłodzony wentylatorem.

**Gwarancja:** 12 miesięcy.

Dane techniczne	
Znamionowe napięcie zasilania [V/Hz/pH]	<b>1x230 / 50 / 1</b>
Moc (max.) [kW]	<b>2,5</b>
Zabezpieczenie sieci zasilającej [A]	<b>16</b>
Napięcie stanu jałowego [V]	<b>48</b>
Zakres regulacji prądu spawania [A]	<b>40 - 130</b>
Średnica elektrody spawalniczej [mm]	<b>1,6 - 3,2</b>
Stopień ochrony	<b>IP 21</b>
Wymiary gabarytowe [mm]	<b>310 x 170 x 250</b>

Waga [kg]	<b>13,6</b>
--------------	-------------

Parametry			
	MMA AC		Zasilanie 1 x 230V
	Urządzenie przenośne		Chłodzony wentylatorem
	Zgodny z CE		Zgodny z PCT