

Akumulator do wspomagania rozruchu pojazdów i maszyn PRO START 2824

Nr art.: WS1439



Akumulator do wspomagania rozruchu pojazdów i maszyn zasilanych napięciem 12V i 24V.

Charakterystyka:

- Umożliwia rozruch motocykli, samochodów osobowych, dostawczych i ciężarowych, maszyn rolniczych i generatorów prądu.
- Jest bezpieczny dla układów elektronicznych w samochodzie (ABS, poduszki powietrzne).
- Funkcja PODTRZYMANIA uaktywnia się poprzez podłączenie akumulatora PRO START 2824 do klem samochodu. Umożliwia odłączenie i wymianę akumulatora bez utraty ustawień urządzeń elektronicznych w samochodzie.
- Umożliwia wielokrotny rozruch pojazdu bez ładowania.
- Może służyć jako źródło zasilania 12V i 24V.
- Może być doładowywany z 230V za pomocą dołączonego zasilacza lub z gniazda zapalniczki samochodowej (tylko o napięciu 12V).
- Sygnalizacja diodami LED stanu naładowania akumulatora.
- Wyposażony w wbudowaną lampę LED, wyłącznik bezpieczeństwa, zabezpieczenie przeciw odwrotnej biegunowości, schowek na ładowarkę.

Cena urządzenia:

- z przewodami,
- z ładowarką.

Gwarancja: 12 miesięcy.

Dane techniczne	Pro Start 2824
Napięcie doładowywania	230 V / 12 V
Napięcie wspomagania rozruchu	12/24 V

44 (12V) / 22 (24V) Ah

Prąd wyjściowy	800 A
Szczytowy prąd rozruchu	2500 A
Wymiary gabarytowe dł x szer x wys	205x335x360 mm
Waga	16,5 kg

Parametry			
	Zasilanie 230 V		Zgodny z CE
	12 / 24 V		Zgodny z PCT
	Samochody dostawcze, ciężarowe 24V		Motocykle, samochody osobowe
	Bezpieczny elektromagnetycznie		Akumulatory PbCa