

Przeciągarka linowa STANDARD

Nr art.: TN1123



Przeciągarki linowe z ręcznym napędem dźwigniowym przeznaczone są do ręcznego podnoszenia, opuszczania, przeciągania w poziomie luźnych ładunków w dowolnym kierunku. Znajdują szerokie zastosowanie do prac montażowych, remontowych. Są powszechnie używane w budownictwie, leśnictwie i transporcie.

Zalety

- proste i wygodne w obsłudze i montażu;
- łatwe użytkowanie;
- dźwignia teleskopowa ułatwiająca przeciąganie liny;
- dźwignia wyposażona w bezpiecznik zabezpieczający przed przeciążeniem

Charakterystyka:

- spełniają wymagania Dyrektywy Maszynowej 2006/42/WE
- oraz normy PN-EN-13155;
- zakres udźwigu: 800kg, 1600kg, 3200kg;
- przeciągarki dostarczane są z liną lub bez liny;
- standardowe długości lin: 10m, 20m, 30m, 40m.
- konstrukcja liny: 6x19 SFC 1770 BsZ

Znakowanie: indywidualny numer serii, DOR (WLL), rok produkcji

Dokumentacja: Deklaracja Zgodności CE, instrukcja eksploatacji obsługi i konserwacji