

# Prostownik spawalniczy MMA (AC/DC) 230V QUALITY 280

Nr art.: WS1349



**Prostownik spawalniczy do spawania metodą MMA elektrodą otuloną prądem stałym (DC) oraz prądem zmiennym (AC).**

Zapraszamy do zapoznania się z pełną ofertą urządzeń z zakresu spawalnictwa na [hakspawanie.com.pl](http://hakspawanie.com.pl).

Cena urządzenia bez osprzętu spawalniczego.

## Charakterystyka:

- zasilanie jedno i dwufazowe,
- płynna regulacja prądu spawania,
- maksymalna średnica elektrody 5.0,
- spawanie elektrodami: zasadowymi, rutyłowymi, do stali nierdzewnej i żeliwa,
- zabezpieczenie przeciw przeciążeniu,
- przewody spawalnicze podłączane poprzez wtyki spawalnicze,
- chłodzony wentylatorem,

**Gwarancja:** 12 miesięcy.

| Dane techniczne                         |                         |
|-----------------------------------------|-------------------------|
| Znamionowe napięcie zasilania [V/Hz/pH] | 230,<br>400 / 50<br>/ 1 |
| Moc (60% / max.) [kW]                   | 3,3 / 7,2               |
| Współczynnik mocy cos fi                | 0,5                     |
| Napięcie stanu jałowego [V]             | 55 AC /<br>67 DC        |

|                                                     |                                                |
|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Zakres regulacji prądu spawania [A]                 | <b>25 - 160 (DC)</b><br><b>45 - 230 (AC)</b>   |
| Prąd maksymalny (przy temp. otoczenia 40°C) [A - %] | <b>150 - 15% (DC)</b><br><b>220 - 10% (AC)</b> |
| Prąd przy pracy 60% (przy temp. otoczenia 40°C) [A] | <b>80 (DC)</b><br><b>90 (AC)</b>               |
| Średnica elektrody spawalniczej [mm]                | <b>1,6 - 4,0 (DC)</b><br><b>1,6 - 5,0 (AC)</b> |
| Stopień ochrony                                     | <b>IP 22</b>                                   |
| Wymiary gabarytowe [mm]                             | <b>750 x 360 x 490</b>                         |
| Waga [kg]                                           | <b>40</b>                                      |

| Parametry                                                                           |                                |                                                                                     |                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
|  | MMA AC                         |  | MMA DC                 |
|  | Zasilanie 1 x 230V             |  | Zasilanie 2 x 400V     |
|  | Urządzenie na kółkach          |  | Chłodzony wentylatorem |
|  | Zgodny z CE                    |  | Zgodny z PCT           |
|  | Bezpieczny elektromagnetycznie |  | Certyfikat TIV-GS      |