

Ratownicze urządzenie podnosząco- kotwiczące RUP-502-BT

Nr art.: OC2016



Ratownicze urządzenie podnosząco- kotwiczące RUP-502-BT - składnik sprzętu ratowniczego. Sprzęt pozwalający na podnoszenie lub opuszczanie osób.

Budowa:

- uchwyt mocujący do nogi statywu TM 7-T,
- wyciągarka z liną stalową i rdzeniem z włókna naturalnego o długości 20 lub 25 m i średnicy 6,3 mm,
- przełożenie zębate 1:5,
- całkowite przełożenie 1:25 lub 1:12,
- udźwig całkowity: 500 kg.

Warunki eksploatacyjne:

- PATRZ INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA
- zakres temperatury otoczenia / pracy:
- od -30°C do +50°C,
- sprzęt pozwalający ratownikowi podnieść osobę poszkodowaną z niższego poziomu na wyższy lub opuścić z wyższego na niższy - odległość opuszczania nie przekraczająca 2 m,
- okres użytkowania:
- przeglądy okresowe wykonywane przez producenta sprzętu lub jego upoważnionego przedstawiciela - przynajmniej raz w roku.

Zastosowanie:

- Ratownicze urządzenie podnoszące przeznaczone wyłącznie dla celów ratowniczych, nie może być stosowane do ochrony przed upadkiem z wysokości bez dodatkowego wyposażenia.
- uwaga - podczas stosowania urządzenia w sytuacji zagrożenia upadkiem stosuj dodatkowy sprzęt do indywidualne

ochrony przed upadkiem z wysokości.

Producent: PROTEKT

Norma: EN 1496:2006/B

Parametry techniczne:	
Model	RUP 502-BT
Lina	6x19+NFC, średnica 6,3 mm
Przekładnia zębata	1:5
Całkowite przełożenie mechanizmu	1:25 lub 1:12
Warianty długości [m]	20/25
Waga wyciągarki [kg]	13/14
Siła przyłożona do podniesienia 500 kg w wariantie 1	20 kg
Siła przyłożona do podniesienia 500 kg w wariantie 2	41,6 kg
DOR	500 kg
Kompatybilne ze statywami typu	TM7-T