

Regulowana linka bezpieczeństwa MCL6 średnica 14 mm

Nr art.: OC1672



Regulowana linka bezpieczeństwa MLC 6 to element indywidualnego sprzętu chroniącego przed upadkiem z wysokości, idealny dla arborystów.

Budowa:

- lina skręcana wzmocniona liną stalową,
- średnica 14 mm,
- wyposażona w 2 zatrzaśniki: M10 i M41.

Do każdej linki jest możliwość dokupienia rękawa ochronnego o długości 50cm.

	M10: • stałe połączenie, • ręczne zamykanie zakręcane, • stal węglowa żółta ocynkowana, • otwór o średnicy 15 mm.
	M41: • częste zapinanie, • podwójna blokada bezpieczeństwa, • stal węglowa ocynk żółty, • otwór o średnicy 18 mm.

Zatrzaśniki spełniają normy EN 362 i CNB/P/11.062

Zastosowanie:

- praca na dachach płaskich i pochyłych,
- praca nad konstrukcją budynku,
- praca na rusztowaniach i podestach podwieszanych,
- praca w koszu roboczym,
- praca w przestrzeniach zamkniętych, silosach magazynowych i studniach,
- praca na masztach i pylonach,
- praca przy operacjach ratowniczych i ewakuacyjnych.

Uwaga: Stosować w zestawie odpowiednim do warunków pracy (wysokość powierzchni roboczej).