

Rotator KR 46-68 M

Nr art.: DD1797



Rotator KR 46-68 M pozwala na łatwe obracanie ładunków. Głowica obrotowa o nieograniczonej rotacji sprawdzi się nawet w ciężkich warunkach. Nadaje się do zaadoptowania prawie przy każdym żurawiu.

Zalety:

- duża wydajność,
- niezawodność i wytrzymałość,
- nieograniczona rotacja,
- duża wszechstronność.

Charakterystyka:

- wytrzymała konstrukcja,
- dopuszczalne obciążenie do 4 t,
- ciśnienie robocze 250 bar, przepusty dla oleju 200 do 300 bar,
- dwa złącza olejowe podnoszenia / opuszczania,
- przyłącze G 3/8",
- do obciążenia osiowego,
- mały ciężar własny i gabaryty.

Zastosowanie:

- współpracują z żurawiami, dźwigami, urządzeniami i maszynami przeładunkowymi oraz recyklingowymi,
- do załadunku drewna, złomu, surowców wtórnych, materiałów budowlanych, materiałów sypkich. itp.

Dane techniczne

Model	KR 46-68 M
-------	---------------------------

Maksymalny udźwig osiowy statyczny [kN]	45
Maksymalny udźwig osiowy dynamiczny [kN]	25
Moment obrotowy [Nm]	1400
Zalecany przepływ oleju [l/min]	22
Masa własna [kg]	29