

Rotator KR 603-2

Nr art.: DD1796



Rotator KR 603-2 pozwala na łatwe obracanie ładunków. Głowica obrotowa o nieograniczonej rotacji sprawdzi się nawet w ciężkich warunkach. Nadaje się do zaadoptowania prawie przy każdym żurawiu.

Zalety:

- duża wydajność,
- niezawodność i wytrzymałość,
- nieograniczona rotacja,
- duża wszechstronność.

Charakterystyka:

- wytrzymała konstrukcja,
- dopuszczalne obciążenie do 6 t,
- ciśnienie robocze 250 bar, przepusty dla oleju 200 do 300 bar,
- dwa złącza olejowe podnoszenia / opuszczania,
- przyłącze G 1/2",
- do obciążenia osiowego,
- mały ciężar własny i gabaryty.

Zastosowanie:

- współpracują z żurawiami, dźwigami, urządzeniami i maszynami przeładunkowymi oraz recyklingowymi,
- do załadunku drewna, złomu, surowców wtórnych, materiałów budowlanych, materiałów sypkich. itp.

Dane techniczne

Model	KR 603-2
-------	---------------------

Maksymalny udźwig osiowy statyczny [kN]	60
Maksymalny udźwig osiowy dynamiczny [kN]	30
Moment obrotowy [Nm]	1900
Zalecany przepływ oleju [l/min]	25
Masa własna [kg]	45