

Urządzenie samohamowne tworzywo sztuczne taśma poliester & Kevlar WR-100

Nr art.: OC1373



Urządzenie samohamowne WRO-100 - składnik indywidualnego sprzętu chroniącego przed upadkiem z wysokości, zgodny z normą PN-EN 360:2002. **Urządzenie samohamowne WRO-100** pozwala na znaczne przemieszczanie się pracownika w stosunku do punktu zaczepienia. Stanowi zabezpieczenie przed upadkiem z wysokości dla jednej osoby.

Budowa:

- **urządzenie samohamujące** z taśmą wyposażoną w hamulec oraz mechanizm rozpraszania energii umieszczony w plastikowej obudowie;
- mechanizm blokujący w obudowie kompozytowej;
- 17 mm poliestrowa / kevlarowa taśma robocza;
- zatrzaśnik AZ 002 ASI z funkcją krętlika oraz wskaźnika upadku;
- max dł. robocza 25 m.

Warunki eksploatacyjne:

- **PATRZ INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA**
- zakres temperatury otoczenia / pracy:
 - od -30°C do +50°C;
- okres użytkowania:
 - **terminowe wykonywanie przeglądów okresowych** - po każdym 12 miesiącach użytkowania;
 - urządzenie samohamowne WRO 100 należy w sposób natychmiastowy wycofać z użytkowania w przypadku:
 - jakichkolwiek wątpliwości, co do poprawnego stanu urządzenia i jego działania
 - wzięcia udziału urządzenia w powstrzymaniu upadku.

Zastosowanie:

- praca na konstrukcjach budowlanych bez stropów;
- praca na rusztowaniach, drabinach, kłamrach;
- praca na słupach, masztach, konstrukcjach wieżowych, kominach;
- praca na galeriach, pomostach, podestach itd...

Uwaga: Stosować w zestawie odpowiednim do warunków pracy (wysokość powierzchni roboczej).

Producent: PROTEKT

Norma: PN-EN 360: 2002

Deklaracja zgodności: CE (Certyfikat Europejski)