

Urządzenie samozaciskowe AC 012

Nr art.: OC1374



Urządzenie samozaciskowe AC 012 z giętką prowadnicą pionową składnik indywidualnego sprzętu chroniącego przed upadkiem z wysokości, zgodny z normą PN - EN 353 -2. Urządzenie jest sprzedawane bez liny.

Budowa AC 012 z giętką prowadnicą pionową

- mechanizm zaciskowo - przesuwny, otwierany, wykonany ze stali ocynkowanej, zgodny z normą PN - EN 353 - 2;
- współpracuje z liną roboczą - linka poliamidowa / poliestrowa AC 100, rdzeniowa w oplocie Ø 14mm, zakończona z obu stron pętlami z kauszą;
- zatrzaśnik klasy B - owalny, zgodny z normą PN - EN 362, max dł. zatrzaśnika $L_{max} = 130$ mm;
- uwagi dodatkowe:
 - urządzenie samozaciskowe może być wyposażone tylko i wyłącznie w certyfikowane zatrzaśniki, zgodne z normą PN - EN 362, łączące jego końce ze strukturalnymi punktami mocującymi wg PN - EN 795.

Warunki eksploatacyjne

- **PATRZ INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA**
- zakres temperatury otoczenia / pracy
 - od -30°C do + 50°C;
- urządzenie przeznaczone do stosowania z poliamidowymi linami roboczymi o średnicy Ø 14 mm;
- okres użytkowania:
 - **5 lat użytkowania** - z możliwością przedłużenia żywotności - wymagany przegląd techniczny;
 - linę roboczą należy wycofać z użytkowania i poddać kasacji po 5 latach eksploatacji;
 - cały system AC 012 (mechanizm zaciskowo - przesuwny, linę roboczą, zatrzaśnik) należy w sposób natychmiastowy wycofać z użytkowania i poddać kasacji (trwałemu zniszczeniu) w przypadku, kiedy brał on udział w powstrzymaniu spadania.

Zastosowanie AC 012 z giętką prowadnicą pionową

- praca na konstrukcjach budowlanych bez stropów;
- praca na rusztowaniach, drabinach, klamrach;
- praca na słupach, masztach, konstrukcjach wieżowych, kominach;
- praca na galerach, pomostach, podestach itd...

Uwaga: Stosować w zestawie odpowiednim do warunków pracy (wysokość powierzchni roboczej).

Producent PROTEKT

Norma PN - EN 355

Deklaracja zgodności CE (Certyfikat Europejski)