

Urządzenie samozaciskowe AC 080

Nr art.: OC1375



Urządzenie samozaciskowe AC 080 składnik indywidualnego sprzętu chroniącego przed upadkiem z wysokości, zgodny z normą PN - EN 353 - 2, PN - EN 358, PN - EN 12841. Urządzenie sprzedawane bez liny roboczej.

Budowa urządzenia samozaciskowego AC 080

- mechanizm zaciskowy wykonany z aluminium;
- współpracuje z liną roboczą - linka poliamidowa AC 300, rdzeniowa w oplocie Ø 12 mm;
- zatrzaśnik klasy B - owalny, zgodny z normą PN - EN 362;
- uwagi dodatkowe:
 - **urządzenie samozaciskowe** może być wyposażone tylko i wyłącznie w certyfikowane zatrzaśniki, zgodne z normą PN - EN 362, łączące jego końce ze strukturalnymi punktami mocującymi wg PN - EN 795.

Warunki eksploatacyjne

- **PATRZ INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA**
- zakres temperatury otoczenia / pracy
 - od -30°C do +50°C;
- urządzenie przeznaczone do stosowania z poliamidowymi linami roboczymi o średnicy Ø 12 mm;
- okres użytkowania:
 - **5 lat użytkowania** - z możliwością przedłużenia żywotności -wymagany przegląd techniczny;
 - linę roboczą należy wycofać z użytkowania i poddać kasacji po 5 latach eksploatacji
 - cały system AC 080 (mechanizm zaciskowo-przesuwny, linę roboczą, zatrzaśnik) należy w sposób natychmiastowy wycofać z użytkowania i poddać kasacji (trwałemu zniszczeniu) w przypadku, kiedy brał on udział w powstrzymaniu spadania.

Zastosowanie urządzenia samozaciskowego AC 080

- praca na konstrukcjach budowlanych bez stropów;
- praca na rusztowaniach, drabinach, klamrach;
- praca na słupach, masztach, konstrukcjach wieżowych, kominach;
- praca na galerach, pomostach, podestach itd...

Uwaga: Stosować w zestawie odpowiednim do warunków pracy (wysokość powierzchni roboczej).

Producent PROTEKT

Norma PN - EN 355, PN - EN 358, PN - EN 12841

Deklaracja zgodności CE (Certyfikat Europejski)