Urządzenie samozaciskowe LINO STOP II AC 060

Nr art.: OC1380



Urządzenie samozaciskowe LINO STOP II AC 060 z giętką prowadnicą składnik indywidualnego sprzętu chroniącego przed upadkiem z wysokości, zgodny z normą PN - EN 353 - 2

Budowa urządzenia samozaciskowego LINO STOP II

- mechanizm zaciskowo - przesuwny, montowany na stałe na linę roboczą, bez możliwości zdejmowania go z liny;
- lina robocza - linka poliamidowa AC 200, rdzeniowa w oplocie Ø 12 mm, zakończona z jednej strony zaszytą pętlą z kauszą, a z drugiej zaszytą pętlą końcową;
- długość liny roboczej od 5 m do 50 m;
- mikroamortyzator bezpieczeństwa - mechanizm zaciskowo - przesuwny;
- zatrzaśnik mikroamortyzatora - zgodny z normą PN - EN 362, max dł. z zatrzaśnikiem 44 cm;
- uwagi dodatkowe:
    - urządzenie samozaciskowe może być wyposażone tylko i wyłącznie w certyfikowane zatrzaśniki, zgodne z normą PN - EN 362, łączące jego końce ze strukturalnymi punktami mocującymi wg PN - EN 795.

Warunki eksploatacyjne

- **PATRZ INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA**
- zakres temperatury otoczenia / pracy:
    - od -30^{O}C do +50^{O}C;
- urządzenie przeznaczone do stosowania z poliamidowymi linami roboczymi o średnicy Ø 12 mm;
- okres użytkowania:
    - **5 lat użytkowania -** z możliwością przedłużenia żywotności - wymagany przegląd techniczny;
    - linę roboczą należy wycofać z użytkowania i poddać kasacji po 5 latach eksploatacji
    - cały system AC 060 (mechanizm zaciskowo-przesuwny, linę roboczą, zatrzaśnik) należy w sposób natychmiastowy wycofać z użytkowania i poddać kasacji (trwałemu zniszczeniu) w przypadku, kiedy brał on udział w powstrzymaniu spadania.

Zastosowanie urządzenia samozaciskowego LINO STOP II

- praca na konstrukcjach budowlanych bez stropów;
- praca na rusztowaniach, drabinach, klamrach;

- praca na słupach, masztach, konstrukcjach wieżowych, kominach;
- praca na galerach, pomostach, podestach itd...

Uwaga: Stosować w zestawie odpowiednim do warunków pracy (wysokość powierzchni roboczej).

Producent PROTEKT

Norma PN - EN 355

Deklaracja zgodnoci CE (Certyfikat Europejski)