

## Ściągacze uniwersalne dwuramienne 1500N

Nr art.: DD2748



**Ściągacze uniwersalne dwuramienne 1500N** to narzędzie, umożliwiające skuteczne usuwanie elementów, takich jak łożyska, tuleje, bębny oraz inne komponenty. Dzięki zastosowaniu dwóch ramion zapewniają równomierne rozłożenie siły i precyzyjne usuwanie elementów bez uszkodzeń. Jest to niezastąpione narzędzie w warsztatach, przemyśle i obszarach wymagających demontażu elementów z precyzją.

### Zalety:

- wykonane z wytrzymałych materiałów,
- skuteczne i uniwersalne,
- równomierne rozłożenie siły pozwala na dokładne i bezpieczne usuwanie elementów,
- możliwość regulacji szerokości ramion dla różnych rozmiarów elementów.

### Charakterystyka:

- wykonane z wysokogatunkowej stali chromowo wanadowej,
- wyposażone w śrubę hartowaną,
- regulacja rozstawu ramion,
- dostępne w różnych rozmiarach.

### Zastosowanie:

- nieocenione dla mechaników, pracowników warsztatów, inżynierów oraz dla każdego, kto potrzebuje niezawodnego i precyzyjnego narzędzia do demontażu elementów w różnych sytuacjach

| Art.    | A<br>min÷Max<br>mm | L<br>mm | L1<br>mm | <br>mm | A1<br>mm | <br>g |
|---------|--------------------|---------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1500N/0 | 18÷65              | 70      | 100      | 15                                                                                        | 110      | 400                                                                                      |
| 1500N/1 | 23÷70              | 100     | 130      | 17                                                                                        | 130      | 700                                                                                      |
| 1500N/2 | 23÷100             | 100     | 130      | 17                                                                                        | 160      | 800                                                                                      |
| 1500N/3 | 35÷140             | 150     | 190      | 20                                                                                        | 230      | 2200                                                                                     |
| 1500N/4 | 35÷190             | 150     | 190      | 20                                                                                        | 280      | 2400                                                                                     |