# Siłownik płaski

Nr art.: WS1145




**Siłownik płaski**

**Charakterystyka :**

- udźwig od 5 t - 100 t,
- wysuw tłoczyska odbywa się pod wpływem działania tłoczonego przez pompę oleju,
- powrót/opadanie tłoczyska odbywa się pod wpływem siły zewnętrznej lub za pomocą sprężyn,
- wszystkie siłowniki mogą być wysposażone dodatkowo w szybkozłącza,
- sprawdzają się w ograniczonych wysokością strefach roboczych,








**Zastosowanie :**

- prace warsztatowe,obsługowe,naprawcze,montażowe,
- idealny do zastosowań wymagających zbieżności maszyn, ciężkich konstrukcji itp.,
- pomocny przy podnoszeniu, podpieraniu, ważeniu.




| Dane techniczne | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Model | Udźwig kN(t) | A [mm] | h [mm] | D [mm] | $D_1$ [mm] | E [mm] | F [mm] | S [mm] | H [mm] | L [mm] | Waga [kg] |
| W-2700 | 50(5) | 50 | 80 | 80 | 64 | - | 36 | 30 | 25 | 32 | 1,9 |
| W-2730 | 100(10) | 50 | 80 | 100 | 84 | 55 | 55 | 30 | 23 | 44 | 2,8 |
| W-2720 | 200(20) | 90 | 110 | 128 | 120 | 75 | 50 | 20 | 17 | 64 | 7,0 |
| W-2721 | 200(20) | 120 | 170 | 128 | 120 | 75 | 50 | 50 | 17 | 64 | 10,0 |
| W-5650 | 500(50) | 90 | 104 | 160 | 150 | 110 | 87,5 | 14 | 15 | 71 | 11,0 |
| W-5660 | 500(50) | 122 | 168 | 160 | 150 | 110 | 87,5 | 46 | 15 | 71 | 15,0 |
| W-6510 | 1000(100) | 115 | 135 | 240 | 240 | 160 | 120 | 20 | 18 | 120 | 32,0 |
| W-6520 | 1000(100) | 200 | 300 | 240 | 240 | 160 | 120 | 100 | 18 | 120 | 57,0 |