

Smar EPX 0/00/000

Nr art.: WS1231



Smar EPX 0/00/000 - smar litowy o różnej konsystencji wg klasy NLGI. Zastosowanie dodatków polepszających wpływa na zwiększenie własności smarnych, przeciwutleniających i przeciwkorozyjnych.

Charakterystyka:

- zmniejsza zużycie i tarcie,
- wykazuje odporność na działanie wody i utlenianie,
- chroni przed korozją,
- temperatura pracy od -20°C do +100°C,
- klasa NLGI :
 - smar EP 0- 0- konsystencja półpłynna- do smarowania przekadni zbatych, walcowych, stokowych,
 - smar EP 00- 00 - konsystencja płynna- do uszczelnienia przekadni,
 - smar EP 000- 000- konsystencja płynna - do smarowania przekadni mechanizmów,
- dostępny w opakowaniach 9,0kg; 52,0kg; 180kg;

Zastosowanie:

- przemysł, motoryzacja, warsztaty, gospodarstwa rolnicze i domowe,
- do smarowania łożysk tocznych i ślizgowych w pojazdach samochodowych i innych urządzeniach pracujących,
- do smarowania i uszczelniania przekładni.

Klasa konsystencji NLGI (National Lubricating Greases Institute), według konsystencji smarów, zmierzonej liczbowo jako zakresy penetracji po ugniataniu. Penetracja jest podstawowym parametrem oceny jakości smarów i wpływa na ich dobór do określonych węzłów tarcia.

Klasyfikacja NLGI zostaa przedstawiona w ISO 6743-99.

Klasa konsystencji NLGI	
Klasa wg NLGI	Konsystencja
000	płynna
00	płynna
0	półpłynna
1	bardzo miękka
2	miękka
3	średnia
4	półtwarda
5	twarda
6	bardzo twarda
7	bardzo twarda