

Smar ŁT 4S-3

Nr art.: WS1229



Smar ŁT 4S-3 - smar litowy o konsystencji pasty.

Charakterystyka:

- zmniejsza zużycie i tarcie,
- wykazuje odporność na działanie wody i utlenianie,
- chroni przed korozją,
- wysoka stabilność mechaniczna,
- temperatura pracy od -30°C do +130°C,
- klasa NLGI : 3, konsystencja średnia,
- dostępny w opakowaniach 0,4kg; 0,9kg; 4,5kg; 9,0kg; 52,0kg; 180kg;

Zastosowanie:

- przemysł, motoryzacja, warsztaty, gospodarstwa rolnicze i domowe,
- do smarowania łożysk tocznych i ślizgowych w pojazdach samochodowych i innych urządzeniach pracujących,
- do smarowania przegubów krzyżakowych,
- do smarowania cięgien i przewodnic.

Klasa konsystencji NLGI (National Lubricating Greases Institute), według konsystencji smarów, zmierzonej liczbowo jako zakresy penetracji po ugniataniu. Penetracja jest podstawowym parametrem oceny jakości smarów i wpływa na ich dobór do określonych wzów tarcia. Klasyfikacja NLGI została przedstawiona w ISO 6743-99.

Klasa konsystencji NLGI

Klasa wg NLGI	Konsystencja
000	płynna

0	płynna	
0		półpłynna
1		bardzo miękka
2		miękka
3		średnia
4		półtwarda
5		twarda
6		bardzo twarda
7		bardzo twarda